

Solar-genomföringssats och Solar-kabeltätning 4-50 mm

Den professionella och säkra lösningen för takgenomföring av
mediarör från solfångare eller olika kablager typer.



Solar-genomföringssats

VILPE® Solar-genomföringen erbjuder en professionell takgenomföring för rördragningar till solpaneler eller andra mindre rör, kablar och ledningar. I linje med de övriga VILPE®-genomföringarna är den lättmonterad, vattentät och flexibel.

VILPE® Solar-genomföringar finns för de flesta takmaterial, betongpannor, lertegel, papp, plåt osv. Den levereras som ett komplett paket, med anslutningsringen monterad på genomföringspannan. Lockets delar och rörtätning levereras lösa för att underlätta monteringen. I paketet ingår även behövliga skruvar, tätningar, monteringsanvisning samt undertaksbeslag. Som tillbehör finns en kabeltätning i EPDM-gummi för 4 - 50 mm kablar och ledningar.

Solar-genomföringens lock är löstagbart med 3 skruvar. Detta för att man lätt skall kunna montera och även i efterhand komma åt rören för luftning, provtryckning samt mediapåfyllnad och annan service. Locket kan vridas 90 grader vilket underlättar rördragningen och ger en mycket flexibel samt säker rördragning utan onödiga böjar och vinklar, vilket ger en mycket flexibel samt säker rördragning genom taket med ett minimum av tryckfall för mediet.

Nyhet: Solar-Kabeltätning 4-50 mm

Till Solar-genomföringssatsen finns en separat kabeltätning, med vars hjälp man kan dra kablar och ledningar 4-50 mm, vattentätt genom taket.

På kabeltätningen finns två delar, den ena med diameter 4 - 50 mm och den andra med 38 - 50 mm, denna även med fyra anslutningsmöjligheter för \varnothing 8 resp 4 mm kabel i ändan. Tätningen skärs enligt behov för kablar, ledningar eller små rör.

Kabeltätningen är tillverkad i tåligt och flexibelt tekniskt gummi-material. Kabeltätningen fästs vid Solar-genomföringssatsen med det medföljande vädertåliga fästet. Standardfärg svart.









Användningsexempel



Valkriterier

Solar-genomföringen väljs enligt takmaterial och färg. Solar-genomföringen passar för alla rör. Rördragningarna kan vara max. 100 x 60 mm (ovalt) och med separat tillgänglig kabeltätning min. 4 - 50 mm.

Standardfärger

	svart – referensfärg RR 33 - RAL 9005
	brun – referensfärg RR 32
	grön – referensfärg RR 11
	grå – referensfärg RR 23 - RAL 7015
	röd – referensfärg RR 28/29 - RAL 3009
	tegelröd – referensfärg RR 750 - RAL 8004

Tillverkningsmaterial

SOLAR-GENOMFÖRING TILLVERKAS AV KORROSION-BESTÄNDIG, VÄDERBESTÄNDIG, SLAGTÅLIG OCH GENOMFÄRGAD POLYPROPENPLAST (PP) SOM ÄR ÅTERVINNINGSBAR. PLASTEN ÄR ÄVEN KRAFTIGT UV-SKYDDAT, VILKET INNEBÄR ATT PRODUKTERNA HAR EN 10-ÅRIG FÄRGGARANTI. MATERIALET ÄR KEMISKT NEUTRALT OCH KLARAR EN TEMPERATUR PÅ MELLAN - 30°C OCH + 80°C OCH KORTARE PERIODER - 40°C OCH + 120°C.

Monteringen av Solar-genomföringssatsen är enkelt

Solar-genomföringssatsen innehåller undertaksbeslag, genomföringspanna med anslutningsringen monterad, krage, lock, rörtätning och skruvar. Kabeltätning för mindre rör, kablar och ledningar, 4-50 mm, utgör ett separat tillbehör.



1. Montera undertaksbeslag och genomföringen enligt monteringsanvisningen för det aktuella takmaterialet.



3. Stöd rödragningen på undersidan så hela belastningen tas upp.



2. Dra rören, kablarna eller ledningarna genom genomföringen och kragen. Sätt kragens nedre del på plats. Fäst kragens övre del med två skruvar till kragens nedre del enligt markeringarna. Dra rörtätningen runt röret till sin plats runt kragens främre öppning. Om kabeltätningen används i stället för rörtätningen, skärs öppningarna enligt kablarnas eller ledningarnas diameter, kablarna eller ledningarna dras genom dessa och tätningen fästs tätt på Solar-genomföringssatsens öppning med hjälp av den medföljande fästningen. Fäst till slut locket med tre skruvar.



4. Täta runt rödragningen genom att värma rörtätningen med varmlufts-pistol. KABELTÄTNINGEN VÄRMS INTE.



5. Vid behov kan kragen och locket vridas 90 grader enligt rödragnings behov. Fäst till slut kragen med fyra skruvar till genomföringen.

Produktnummer

NAMN	FÄRG	PRODUKTNR.
SOLAR-KABELTÄTNING 4-50 MM	svart	75701
SOLAR BETONG-GENOMFÖRINGSSATS	svart	75602
	brun	75604
	grön	75606
	grå	75607
	röd	75608
SOLAR PLÅT-GENOMFÖRINGSSATS	tegelröd	75609
	svart	75612
	brun	75614
	grön	75616
	grå	75617
SOLAR CLASSIC-GENOMFÖRINGSSATS	röd	75618
	tegelröd	75619
	svart	75622
	brun	75624
	grön	75626
SOLAR PLÅTPANNE-GENOMFÖRINGSSATS	grå	75627
	röd	75628
	tegelröd	75629
	svart	75632
	brun	75634
Fortsätter på nästa sida >>>	grön	75636
	grå	75637
	röd	75638
	tegelröd	75639

NAMN**FÄRG****PRODUKTNR.****SOLAR PAPP-GENOMFÖRINGSSATS**

svart	75642
brun	75644
grön	75646
grå	75647
röd	75648
tegelröd	75649

SOLAR UNIVERSAL-GENOMFÖRINGSSATS

svart	75652
brun	75654
grön	75656
grå	75657
röd	75658
tegelröd	75659

**SOLAR VITTINGE-GENOMFÖRINGSSATS 1-KUPIG
SOLAR VITTINGE-GENOMFÖRINGSSATS 2-KUPIG**

tegelröd	75662
tegelröd	75664

SOLAR FINNERA-GENOMFÖRINGSSATS

svart	75692
brun	75694
röd	75698



VILPE® produktfamiljen är välkänd på marknaden för det mest omfattande produktutbudet inom frånluftsventilation och takillbehör. Produkterna passar såväl branta som flacka tak, liksom vid nybyggnad och ombyggnad.

VILPE® produkterna har uppfyllt behoven inom takbyggnation i närmare 40 år. Kännetecknade för produkterna är en mycket hög kvalitet, nyskapande, enkel montering och användning, samt hållbarhet även i krävande förhållanden. VILPE® är också ett elegant val.

VILPE® erbjuder fungerade lösningar och garanterad kvalitet: 10 års färggaranti, 20 års garanti för teknisk funktionalitet och 2 års garanti för takfläktarnas elektriska delar.

VILPE® som en del i ventilationssystemet håller inneluften ren och takkonstruktionerna friska.



www.vilpe.se

Tillverkare:
SK Tuote Oy
Handelsvägen 9
FI-65610 Korsholm, Finland

SK Tuote Oy - Sverige
Leif Fredriksson
Tel. +46 (0)733 869 420
e-mail: leif.fredriksson@vilpe.se



Återförsäljare:

