

Ventilations- och takprodukter

för all ventilation och takgenomföringar

Snabbt - Enkelt - Säkert



Färggaranti
10 år
Funktionsgaranti
20 år

Varför VILPE®?

Snabbt - Enkelt - Säkert

1 Huset måste kunna andas för att det ska bevaras friskt och erbjuda en god och hälsosam bomiljö. Välisolerade hus behöver ett ventilationssystem som renar inomhusluften. Under årens lopp kommer detta att öka värdet på huset.

2 VILPE® är ett komplett system för frånluftsventilation samt ventilation av bl.a. takkonstruktion, kallvind och kryppgrund. VILPE®-produkterna monteras enkelt på egen hand utan specialverktyg, och förpackningen innehåller alla delar och instruktioner som behövs.

3 På taket bildar VILPE®-produkterna en estetiskt tilltalande helhet och tack vare de många alternativen finns den rätta genomföringsmodellen och den rätta färgen för varje tak. VILPE® erbjuder fungerade lösningar och garanterad kvalitet:

- ▶ 10 års färggaranti
- ▶ 20 års garanti för teknisk funktionalitet
- ▶ 2 års garanti för takfläktarnas elektriska delar

4 VILPE®-produkterna har använts framgångsrikt i 30 år i hårdast tänkbara Nordiska klimat. VILPE®-produkterna är långlivade och klarar även extrema väderförhållanden – de tål vatten, snö, köld och solgass.

5 VILPE®-produkterna tillverkas i återvinningsbar, genomfärgad och UV-skyddad polypropenplast. Materialet är kemiskt neutralt och miljövänligt. Det är rostfritt och korrosionsbeständigt och klarar fortlöpande temperaturer på -30°C – +80°C och kortvarigt temperaturer på till och med -40°C – +120°C.



VILPE® betyder lätt produktval, enkel och vattensäker montering

FUNKTION OCH STORLEK



Avloppsluftare
Ø 75/110
Höjd 300 mm



Takhuv P
Ø 125/160/200/250
Höjd 500 mm



Takfläkt P
Ø 125/160/200
Höjd 500 mm



Takhuv S
Ø 125/160/200/250



Takfläkt S
Ø 125/160/200

FÄRG



Svart



Brun



Grön



Röd



Tegelröd



Grå



Ljusgrå

GENOMFÖRINGAR



Papp
genomföring



Papp
genomföring hög



Classic
genomföring



Plåtpanne
genomföring



Betong
genomföring



Vittinge
genomföring

RESULTAT



Avloppsluftare
Ø 110 mm +
Papp-
genomföring



Frånluftshuv
Ø 160 mm +
Papp-
genomföring hög



XL frånluftshuv
Ø 250 mm +
Classic-
genomföring



Frånluftshuv
Ø 125 mm +
Plåtpanne-
genomföring



Antenntätning
Ø 12-90 mm +
Betong-
genomföring



**MONTERAD OCH VATTEN-
SÄKRAD PÅ MINDRE ÄN
EN TIMME!**

“

VILPE® erbjuder ett komplett paket för frånluftsventilation i villor, radhus, flerbostadshus och fritidshus och fyller behoven vid både renovering och nybyggnation

”



Takgenomföringssatser

Med en VILPE® genomföringssats drar man enkelt och vattentätt rör, spirokanaler, parabolstag m.m. genom taket vilket minimerar risken för fuktskador och olägenheter som buller och besvärande lukt. Att montera de vattentäta genomföringarna går snabbt och enkelt. Genomföringssatserna liksom övriga VILPE® produkter har utformats för dem som vill arbeta enligt gör-det-själv principen. Det räcker med en person för att utföra de moment som ingår i monteringen. Montage kräver ingen specialkompetens. Alla delar för monteringen ingår i leveransen och inga specialverktyg krävs. Detta gör VILPE® till ett perfekt alternativ för både proffs och hemmafixaren.



Avloppsluftare

Enligt god byggpraxis ska huset ha en avluftning av avloppsstammen. VILPE® avloppsluftare är avsedda för luftning av avloppsrör i dimensionerna \varnothing 75-110 mm. Genom att luftningen sker ovan snötäcket vintertid undviker man att ett vakuum uppstår som suger bort vattnet ur vattenlåsen med luktolägenheter som följd. När luften strömmar fritt luktolägenheter uppstår inte. Avloppsluftaren finns både isolerad och oisolerad.



Takhuvar

Med VILPE® takhuvar transporteras effektivt från-/avluften ut ur bostaden. Med hjälp av en takhuv kan luften ledas ut från bland annat ventilationsaggregat, värmepump eller spiskåpa. Takhuvar finns i tre serier – P, S och Kon. Takhuvarna är utformade så att tryckfallet blir minimalt, bl.a. genom att luften evakueras ovan snötäcket vintertid, samtidigt som de förhindrar att regnvatten kommer in i ventilationskanalen. Utblåsningsriktningen är uppåt för att på bästa sätt sprida luften och förhindra att takmaterialet påverkas av frånluften. Alla VILPE®:s Takhuvar är invändigt isolerade och godkända för imkanaler.



Takfläktar

Med VILPE® takfläktar kan man hantera hela bostadens frånluftsventilation eller valda delar av den, t.ex. suga ut fuktig luft från dusch, badrum och tvättstugor eller koppla fläkten till spiskåpan i köket. Med spiskåpan ansluten till en takfläkt reducerar man drastiskt ljudnivån i köket. Tester har visat att VILPE® takfläktar är tystgående och effektiva, vilket bidrar till god boendekomfort.

VILPE® takfläktarna är utformade så att tryckfallet är minimalt, bl.a. genom att luften evakueras ovan snötäcket vintertid, samtidigt som de förhindrar att regnvatten kommer in i ventilationskanalen. Utblåsningsriktningen är uppåt för att på bästa sätt sprida luften och förhindra att takmaterialet påverkas av frånluften. Takfläktarna har som standard en inbyggd termokontakt med automatiskt återställning. Varvtalet kan regleras steglöst med en tyristor eller i fasta steg genom en transformator med olika utspänningar. Fläktmotorn är lätt åtkomlig och går att ta loss utan verktyg. Det finns tre modeller av VILPE® takfläktar: P-, S- och Kon serien. Alla VILPE®:s fläktar är im-kanals godkända.