

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



Поставщик: VILPE Oy, Kauppatie 9, 65610 Mustasaari, FINLAND

произведено: Master Flash, Aztec Was. Corp., по заказу VILPE Oy.

VILPE® ROOFSEAL - 4/7, -5/8, -6/9, -MAXI уплотнитель



Сертификаты соответствия
пожарной безопасности
ISO 9001:2008

Артикул	Наименование
71716	VILPE® ROOFSEAL – 4/7 уплотнитель
71717	VILPE® ROOFSEAL – 5/8 уплотнитель
71718	VILPE® ROOFSEAL – 6/9 уплотнитель
71719	VILPE® ROOFSEAL – MAXI уплотнитель
Цвет	черный

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Назначение и область применения

VILPE® ROOFSEAL резиновые уплотнители для герметичной проводки труб, опор рекламных щитов, флагштоков, кабелей и т.д. через металлическую кровлю. Фланец квадратной формы с алюминиевым покрытием.

Технические характеристики

Наименование	Условные диаметры, мм	Вес нетто/брутто, кг
VILPE® ROOFSEAL – 4/7 уплотнитель	150-280	0,66/0,699
VILPE® ROOFSEAL – 5/8 уплотнитель	180-330	0,99/1,06
VILPE® ROOFSEAL – 6/9 уплотнитель	260-460	2,02/2,16
VILPE® ROOFSEAL – MAXI уплотнитель	330-660	3,84/4,075

Сырье: ЭПДМ -резина

Характеристики материала:

- по горючести группа Г2 (умеренногорючие)
- по воспламеняемости группа В2 (умеренно-воспламеняемые)
- по скорости распространения пламени по поверхности группа РП2 (слабо-распространяющие)
- устойчив к воздействию: метеоусловий ультрафиолета кислот и щелочей
- температура использования
 - постоянная: до +90°C
 - временная: до +150°C

Указания по монтажу

При монтаже изделий на кровле соблюдать осторожность и правила техники безопасности.

1. Очертить на кровле место установки уплотнителя. Отверстие, по возможности, делать на гребне профиля. Отверстие вырезать в соответствии с диаметром уплотняемой трубы ножницами по металлу или «болгаркой».

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

2. Если кровля из металла, отогнуть края отверстия вверх для придания дополнительной жесткости.
3. Срезать верх уплотнителя в соответствии с диаметром трубы.
4. Нанести герметик под нижний алюминиевый край фланца. Герметик должен быть на неуксусной основе. Рекомендуется использовать герметик из комплекта поставки.
5. Установить уплотнитель на место. Проверить вертикальность уплотняемой трубы уровнем.
6. Сформовать уплотнитель руками точно по профилю металла и плотно прижать.
7. Закрепить уплотнитель к кровле шурупами-саморезами из комплекта поставки. Сверло 8 мм или 5/16". Дрель применять на низких оборотах с сильным нажимом. Шурупы устанавливать с шагом 30 мм, не перетягивая.
8. Проверить на отсутствие щелей. Выступившие из-под уплотнителя излишки герметика распределить ровным слоем вдоль края уплотнителя.
9. Верхний край уплотнителя прижать к трубе хомутом из комплекта поставки.

В районах со снежными зимами на кровле выше изделия установить снегозадержатель или другую защиту.

Изделия нельзя устанавливать в разуклонках и других местах с повышенным уровнем воды. Вблизи изделий не должна скапливаться вода.

Изделия нельзя устанавливать рядом с предметами, которые могут отрицательно влиять на функции, цвет или использование изделий.

Указания по эксплуатации и техническому обслуживанию

Изделие должно эксплуатироваться по назначению.

Техническое обслуживание заключается в очистке поверхности изделия от грязи и мусора.

Условия хранения и транспортировки

Изделия не относятся к категории опасных грузов, что допускает их перевозку любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

При железнодорожных и автомобильных перевозках изделия допускаются к транспортировке только в крытом подвижном составе.

Обращаться с товаром с соответствующей осторожностью, избегая ударов и вмятин.

Изделия должны храниться в упаковке предприятия -изготовителя.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие VILPE® ROOFSEAL - 4/7, -5/8, -6/9, - MAXI уплотнителя резиновому требованиям безопасности при условии соблюдения правил и ограничений при монтаже, эксплуатации и обслуживании изделий. При нарушении данных правил или отклонении от них, VILPE Oy аннулирует гарантию на изделие.

Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

Гарантийный срок:

- техническая гарантия - 20 лет с даты продажи изделия.
- эстетическая гарантия - 10 лет с даты продажи изделия.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

Условия гарантийного обслуживания

- Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.
- Неисправные изделия в течении гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно.
- Вопросы гарантийного ремонта, рекламаций и претензий к качеству изделий решаются в соответствии с «Положением о рекламации».