

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

---



Производитель: VILPE Oy, Kauppatie 9, 65610 Mustasaari, FINLAND

## 160P/ИЗ/700 FLOW XL вентиляционный выход



**Сертификаты:**      **соответствия**  
**пожарной безопасности**  
**ISO 9001:2015**  
**ISO 14001:2015**

### Артикул

### Цвет

<b>350112</b>	<b>черный</b> - аналог RR 33, RAL 9017 (de 1,17)
<b>350114</b>	<b>коричневый</b> - аналог RR 32, RAL 8017(de 2,33)
<b>350117</b>	<b>серый</b> - аналог RR 23, RAL 7015 (de 2,11)
<b>350118</b>	<b>красный</b> - аналог RR 29, RAL 3009 (de 4,92)
<b>350119</b>	<b>кирпичный</b> - аналог RR 750, RAL 8004 (de 2,08)


# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

## Назначение и область применения

160P/ИЗ/700 FLOW XL вентиляционный выход применяется для вывода на кровлю трубы кухонной вытяжки и вентиляционной системы с рекуператором или канальным вентилятором.

## Технические характеристики

- диаметр трубы 160 мм
- внешний диаметр 300 мм
- вес нетто/брутто 6,963/8,202 кг



## Сырье:

полипропилен\*

## Характеристики материала:

- по горючести группа Г2 (умеренногорючие)\*,
- по воспламеняемости группа В2 (умеренно-воспламеняемые)\*

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

---

- по скорости распространения  
пламени по поверхности группа РП2 (слабо-  
распространяющие)\*
- устойчив к воздействию: метеоусловий  
ультрафиолета  
кислот и щелочей
- температура использования
  - постоянная: от -40°C до +80°C
  - временная: от -55°C до +120°C

\*- материал не поддерживает горение

### Указания по монтажу

Монтаж проводить в соответствии с монтажной инструкцией, прилагаемой к изделию.

При монтаже изделий на кровле соблюдать осторожность и правила техники безопасности.

В районах со снежными зимами на кровле выше изделия установить снегозадержатель или другую защиту.

Изделия нельзя устанавливать в разуклонках и других местах с повышенным уровнем воды. Вблизи изделий не должна скапливаться вода.

Изделия нельзя устанавливать рядом с предметами, которые могут отрицательно влиять на функции, цвет или использование изделий.

### Указания по эксплуатации и техническому обслуживанию

Изделие должно эксплуатироваться по назначению.

Техническое обслуживание заключается в очистке поверхности изделия от грязи и мусора.

### Условия хранения и транспортировки

Изделия не относятся к категории опасных грузов, что допускает их перевозку любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

При железнодорожных и автомобильных перевозках изделия допускаются к транспортировке только в крытом подвижном составе.

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

---

Обращаться с товаром с соответствующей осторожностью, избегая ударов и вмятин.

Изделия должны храниться в упаковке предприятия - изготовителя.

## Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие 160P/ИЗ/700 FLOW XL вентиляционного выхода требованиям безопасности при условии соблюдения правил и ограничений при монтаже, эксплуатации и обслуживании изделий. При нарушении данных правил или отклонении от них, VILPE Oy аннулирует гарантию на изделие.

Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

Гарантийный срок:

- техническая гарантия -20 лет с даты продажи изделия.
- эстетическая гарантия -10 лет с даты продажи изделия.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

## Условия гарантийного обслуживания

- Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.
- Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно.
- Вопросы гарантийного ремонта, рекламаций и претензий к качеству изделий решаются в соответствии с «Положением о рекламации».