

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

---



*Производитель: VILPE Oy, Kauppatie 9, 65610 Mustasaari, FINLAND*

## **AM-075 водосточная воронка, фланец алкорплан**



**Сертификаты:**      **соответствия**  
**пожарной безопасности**  
**ISO 9001:2015**  
**ISO 14001:2015**

**Артикул**                      **Цвет**  
**72043**                              **черный** - аналог RR 33 - RAL 9017

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

## Назначение и область применения

AM-075 водосточная воронка с фланцем из светло-серого Алкорплана используется для систем внутреннего водостока на плоских и пологих кровлях из светло-серых однослойных ПВХ-покрытий.

AM водосточные воронки устанавливаются рядами в лотках разуклонок. Рекомендуемые нормы установки: расстояние от гребня до лотка разуклонки 15 метров; расстояние между воронками 6 - 6,5 метров.

AM воронки оснащены фильтром безвоздушного потока. Фильтр предназначен для резкого увеличения пропускной способности во время ливневых дождей.

## Технические характеристики

- |                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| • диаметр трубы                  | 75 мм                    |
| • длина трубы от основания устья | 350 мм                   |
| • пропускная способность         | 9,5 дм <sup>3</sup> /сек |
| • вес нетто/брутто               | 1,487/1,652 кг           |

**Сырье:** полипропилен\*

Характеристики материала:

- |  |   |
|--|---|
| • по горючести                                       | группа Г2 (умеренногорючие)*,                     |
| • по воспламеняемости                                | группа В2 (умеренно-воспламеняемые)*              |
| • по скорости распространения пламени по поверхности | группа РП2 (слабо-распространяющие)*              |
| • устойчив к воздействию:                            | метеоусловий<br>ультрафиолета<br>кислот и щелочей |
| • температура использования                          |   |
| постоянная:  | от -40°C до +80°C                                 |
| временная:   | от -55°C до +120°C                                |

\*- материал не поддерживает горение

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

---

## **Указания по монтажу**

Монтаж проводить в соответствии с монтажной инструкцией, прилагаемой к изделию.

При монтаже изделий на кровле соблюдать осторожность и правила техники безопасности.

Изделия нельзя устанавливать рядом с предметами, которые могут отрицательно влиять на функции, цвет или использование изделий.

## **Указания по эксплуатации и техническому обслуживанию**

Изделие должно эксплуатироваться по назначению.

Техническое обслуживание заключается в очистке поверхности изделия и фильтра от грязи и мусора.

## **Условия хранения и транспортировки**

Изделия не относятся к категории опасных грузов, что допускает их перевозку любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

При железнодорожных и автомобильных перевозках изделия допускаются к транспортировке только в крытом подвижном составе.

Обращаться с товаром с соответствующей осторожностью, избегая ударов и вмятин.

Изделия должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя.

## **Гарантийные обязательства**

Изготовитель гарантирует соответствие АМ-075 водосточной воронки с фланцем из светло-серого Алкорплана требованиям безопасности при условии соблюдения правил и ограничений при монтаже, эксплуатации и обслуживании изделий. При нарушении данных правил или отклонении от них VILPE Oy аннулирует гарантию на изделие.

Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

Гарантийный срок:

## **ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ**

---

- техническая гарантия - 20 лет с даты продажи изделия.
- эстетическая гарантия - 10 лет с даты продажи изделия.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащих транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

### **Условия гарантийного обслуживания**

- Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.
- Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно.
- Вопросы гарантийного ремонта, рекламаций и претензий к качеству изделий решаются в соответствии с «Положением о рекламации».