

Eriste mm	Croco A	KLA-kattoruuvi	Betoni-ruuvi
30	20	50	60
40	20	70	70
50	20	70	80
60	50	50	60
70	50	70	70
80	50	70	80
90	50	90	90
100	80	70	70
110	80	70	80
120	100	70	70
130	110	70	70
140	120	70	70
150	120	70	80
160	140	70	70
170	150	70	70
180	150	70	80
190	170	70	70
200	170	70	80
210	170	90	90
220	200	70	70
230	200	70	80
240	200	90	90
250	200	90	100
260	230	70	80
270	230	90	90
280	250	70	80
290	250	90	90
300	250	90	100
310	250	110	110
320	250	110	120
330	300	70	80
340	300	90	90
350	300	90	100
360	300	110	110
370	300	110	120
380	350	70	80
390	350	90	90
400	350	90	100
410	350	110	110
420	350	110	120
430	400	70	80
440	400	90	90
450	400	90	100
460	400	110	110
470	400	110	120
480	450	70	80
490	450	90	90
500	450	90	100
510	450	110	110
520	450	110	120
530	500	70	80
540	500	90	90
550	500	90	100
560	500	110	110
570	500	110	120
580	550	70	80
590	550	90	90
600	550	90	100
610	550	110	110
620	550	110	120
630	600	70	80
640	600	90	90
650	600	90	100
660	600	110	110
670	600	110	120
680	600	130	130
690	650	90	90
700	650	90	100
710	650	110	110
720	650	110	120
730	650	130	130
740	700	90	90
750	700	90	100
760	700	110	110
770	700	110	120
780	700	130	130
790	700	130	
800	700	150	
810	700	150	

Eriste mm	Croco B *	KLA-kattoruuvi	Betoni-ruuvi
30	20	70	60
40	30	70	60
50	30	70	70
60	50	70	60
70	50	70	70
80	50	90	80
90	50	90	90
100	80	70	70
110	80	90	80
120	100	70	70
130	110	70	70
140	120	70	70
150	120	90	80
160	140	70	70
170	150	70	70
180	150	90	80
190	170	70	70
200	170	90	80
210	170	90	90
220	200	70	70
230	200	90	80
240	200	90	90
250	200	110	100
260	230	90	80
270	230	90	90
280	250	90	80
290	260	90	80
300	260	90	90
310	260	110	100
320	290	90	80
330	300	90	80
340	300	90	90
350	300	110	100
360	300	110	110
370	300	130	120
380	350	90	80
390	350	90	90
400	370	90	80
410	370	90	90
420	370	110	100
430	400	90	80
440	400	90	90
450	400	110	100
460	400	110	110
470	400	130	120
480	450	90	80
490	450	90	90
500	450	110	100
510	450	110	110
520	450	130	120
530	500	90	80
540	500	90	90
550	500	110	100
560	500	110	110
570	500	130	120
580	550	90	80
590	550	90	90
600	550	110	100
610	550	110	110
620	550	130	120
630	600	90	80
640	600	90	90
650	600	110	100
660	600	110	110
670	600	130	120
680	600	130	130
690	600	150	
700	600	150	
710	600		

* Croco B -taulukon ruuvipituuksien määrittelyssä oletuksena on huomioitu, että eristepaksuuden lisäksi käytössä on kaksi bitumikermikerrosta: yhteenlaskettuna noin 10 mm.

Ota yhteyttä VILPE:n tekniseen tukeen kantavien teräspoimulevykattojen kiinnikemitoituksesta. Käytettävä eristeyhdistelmä vaikuttaa valittavaan kiinnike- ja ruuvipituuteen. Taulukon mitoitukset on suuntaa antava.

Säädettävien kiinnikkeiden mitat ja niiden soveltuvuus eri eristepaksuuksille

Eriste mm	Croco mm	Sääd. ruuvi 95 mm	Sääd. ruuvi 150 mm
110-140	100	x	
130-160	120	x	
160-180	140	x	
170-190	150	x	
170-250	150		x
190-210	170	x	
220-240	200	x	
220-300	200		x
250-270	230	x	
280-290	250	x	
280-350	250		x
310-340	300	x	
330-400	300		x
380-450	350		x
430-500	400		x
480-550	450		x
530-600	500		x
580-650	550		x
630-700	600		x
680-750	650**		x
730-800	700**		x

Joustovara on huomioitava kulkuväylillä, pehmeillä eristeillä sekä tilanteissa, joissa on erityisen korkea kuorma.

**Saatavilla ainoastaan Croco A -versioina.